

## РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1020-25-L42-48-00-158

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4800

Мощность двигателя  
262 / 192

⚖ Полная масса  
18000

💧 Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4800

Колея задних колес, мм  
1860

Колея передних колес, мм  
2008

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
8

Сцепление  
Сухое, однодисковое

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                               | Экологический класс                    |
| Cummins ISB6.7                                       | Евро-5                                 |
| Описание двигателя                                   | Тип топлива                            |
| ISD270 50, четырехтактный, дизель                    | Дизель                                 |
| Подача топлива                                       | Степень сжатия                         |
| непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой | 17.3                                   |
| Объем двигателя, куб. см                             | Количество цилиндров и их расположение |
| 6690                                                 | 6, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.                      | Крутящий момент, Н*м                   |
| 262 / 192                                            | 956                                    |
| Блок управления двигателем                           |                                        |
| Cummins, CM2880                                      |                                        |

## ПОДВЕСКА

|                                                                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска                                                                                  | Задняя подвеска                                                       |
| зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами | зависимая, пневматическая, рычажная, с гидравлическими амортизаторами |

## ШИНЫ

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Размерность шин                | Скоростная категория шин |
| 295/80R22.5                    | M (130 км/ч)             |
| Индекс несущей способности шин |                          |
| 154/149                        |                          |

## ОБЩЕЕ

|                                                                                                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовое оснащение                                                                                                              | Компоновка                                                                         |
| устройство вызова экстренных оперативных служб;                                                                                | кабина над двигателем                                                              |
| Количество мест                                                                                                                | Кабина (Кузов)                                                                     |
| 1+2                                                                                                                            | цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом |
| Категория транспортного средства                                                                                               |                                                                                    |
| N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т |                                                                                    |

**МАССА**

Полная масса, кг  
18000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
7000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
13000

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

Стояночный тормоз  
механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

**ПРИВОД**

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

**ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ**

Места расположения VIN  
На правом лонжероне рамы, в районе переднего колеса; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя  
В кабине, на боковине правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя справа

**ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА**

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель со встроенной системой нейтрализации и системой селективной каталитической очистки отработавших газов (SCR)

**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм  
с гидравлическим усилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Внешняя длина фургона, мм     | Внешняя ширина фургона, мм    |
| 6300                          | 2600                          |
| Внешняя высота фургона, мм    | Внутренняя длина фургона, мм  |
| 2700                          | 6140                          |
| Внутренняя ширина фургона, мм | Внутренняя высота фургона, мм |
| 2440                          | 2500                          |

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,4

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Объем внутреннего грузового пространства, м3 | Кол-во европаллет (1200x800), ед. |
| 37,454                                       | 15                                |

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм          | Толщина передней стенки, мм |
| Экструдированный пенополистирол 80/60 | 80                          |
| Толщина боковых стенок, мм            | Толщина крыши, мм           |
| 65                                    | 100                         |
| Толщина задней двери, мм              | Толщина пола, мм            |
| 85                                    | 130                         |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники            |
| Оцинкованный уголок 200 мм                              | Наугольник пластиковый |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+

TMR T800H (-20°...+10 °C)

Отбойники

Резиновые - 2 ед.

Подкрылки

Пластиковые

Элементы крепления груза на стенах

Такелажная рейка с каждой стороны

Боковая защита

Имеется

Освещение

Внутреннее освещение светодиодное – 3 шт.  
(включение света из кузова)

Задние красные габаритные фонари

Имеются

Дополнительно

Закладные под ХОУ на передней стенке и крыше. Гидроборт DIMT DLC11

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Подрамник повышенной коррозионной стойкости

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору

Ручка на заднем портале

Имеется, с одной стороны

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Залицовочные уголки

Алюминиевый профиль прямоугольный

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)

TMR T800H (-20°...+10 °C)

Лесенка

Оцинкованная

Элементы крепления груза на полу

Отсутствуют

Уплотнители дверей

3-х лепестковый

Передние белые габаритные фонари

Имеются

Задний доп. стоп сигнал

Имеется

Вид САТ

Рефрижератор

Крепление фургона к раме шасси

Крепление к раме жесткими и упругими соединениями

Фиксатор дверей

Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Наружная обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм

Транспортная фанера 24 мм

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

4 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют